

Оборудование для производства электроники



Оборудование для автоматической сборки

Предлагаем к поставке:

- Установщики компонентов
- Принтеры для нанесения паяльной пасты и клея
- Печи оплавления
- Конвейерные системы
- Оборудование для дозирования
- Расходные материалы и запасные части для оборудования
- Возможен монтаж и пусконаладка у заказчика



Установщик компонентов EM760L



- высокоэффективный многофункциональный установщик компонентов
- идеально подходит для сборки LED модулей 1.2м
- Максимальная скорость установки (опт.): 18000 комп/час
- 6 установочных головок
- длина печатных плат до 1200мм
- 60/120 линий питателя

Конвейерные системы



- Загрузчики
- Разгрузчики
- Соединительные конвейеры
- Буферные конвейеры

Печи оплавления



- Печи оплавления SNR-GT имеют усовершенствованную систему теплоизоляции, при которой отдача тепла в окружающую среду сведена к минимуму. При этом происходит экономия электроэнергии, которая не расходуется как для поддержания температуры внутри печи, так и для поддержания заданной температуры и влажности окружающей среды внутри производственного помещения, где установлена данная печь.
- Кол-во зон нагрева и охлаждения: до 12
- Возможность пайки в азотной среде

Системы дозирования SM300

Настольная автоматическая система дозирования высокой точности



- Габариты стола: 300x300 мм
- Высота по Z-оси: 80 мм
- Регулировка перемещения по 3 осям (X, Y, Z)
- Точность при высокой повторяемости **+/-0.005mm**
- Скорость перемещения 500 мм/с.
- Вес: настольная часть 20 кг, головка 7 кг.
- Электрические характеристики: AC100V - 240V, 50/60Hz, 150VA
- Программное обеспечение, позволяющее создавать
- и редактировать профили нанесения.
- CE сертификат

Машины УЗ отмычки печатных узлов

Настольные и напольные машины УЗ отмычки печатных узлов после сборки

Машины оснащены:



- УЗ генератором с рабочей частотой 35 кГц + / - 10%,
- подогревателями жидкости в ванне,
- рабочей панелью оператора,
- термостатом 20 - 75°C с ручной регулировкой,
- таймером 0 - 15 минут с ручной регулировкой

Миксеры для подготовки паяльной пасты



- Габариты: 400x400x480 мм
- Скорость вращения: 600 об/мин
- Скорость вращения кронштейна: 350 об/мин
- Питание AC220В 50/60 Гц
- Вес: 55 кг
- Подходит под стандартные банки 500 г*

*требуется уточнять у менеджера габариты банки перед заказом

Измерительное и тестовое оборудование



- Установки рентген-контроля

Измерительное и тестовое оборудование



- Термопрофайлеры

Инструмент для соединения лент в питателях



- Док-станция
- Ножницы
- Соединительные пластины
- Соединительные ленты

Контакты



Сайт:

dopcb.ru



Телефон:

8-499-677-19-12



Электронная почта:

pcb@dopcb.ru

ООО "Айтекс Компонент"

Московский офис:

Телефон: **+7 (495) 739-09-95**

+7 (495) 739-09-96

Адрес офиса и склада:

115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д.2, стр. 8, оф. 106, 107

Калининградский офис:

Телефон: **+7 (4012) 310-760**

+7 (4012) 310-762

Адрес: г. Калининград, п. М. Исаково, ул. Балтийская, д. 16

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, а/я 353

